



Sigla soppo	Diametroalbero d [mm]	Sigla cuscinetto	Massa [kg]	Carico		L	E	K	C	B	B_1	B_2	n° fori fissaggio
				dinamico c	statico c_0								
PF 12	12	SA 201	0,24	9,6	4,75	81	63,5	7,1	2	28,6	7	24	3
PFS 12		SB 201	0,18	9,6	4,75	81	63,5	7,1	2	22	7	18	3
PF 15	15	SA 202	0,24	9,6	4,75	81	63,5	7,1	2	28,6	7	24	3
PFS 15		SB 202	0,18	9,6	4,75	81	63,5	7,1	2	22	7	18	3
PF 17	17	SA 203	0,24	9,6	4,75	81	63,5	7,1	2	28,6	7	24	3
PFS 17		SB 203	0,16	9,6	4,75	81	63,5	7,1	2	22	7	18	3
PF 20	20	SA 204	0,32	12,8	6,6	90,5	71,5	8,7	2	31	8	25,5	3
PFS 20		SB 204	0,3	12,8	6,6	90,5	71,5	8,7	2	25	8	20	3
PF 25	25	SA 205	0,38	14	7,8	95	76	8,7	2	31	8,7	25,5	3
PFS 25		SB 205	0,35	14	7,8	95	76	8,7	2	27	8,7	21,5	3
PF 30	30	SA 206	0,62	19,5	11,3	112,7	90,5	10,5	2,5	35,7	8,7	29,2	3
PFS 30		SB 206	0,45	19,5	11,3	112,7	90,5	10,5	2,5	30	8,7	23,5	3