



Cantidad de orificios de anclaje

N = 4 x veces en ZLFB 15

N = 6 x veces en ZLFB 20 - 60

Serie ZLFB

Los soportes brida de la serie ZLFB... se suministran como unidad completa compuesta de soporte, brida de apriete, ejes con chavetas, tapa para el extremo del eje y rodamientos rígidos con bolas de la serie 63..2 RS.

El llenado de grasa de los rodamientos es suficiente para una duración de aproximadamente 20.000 a 30.000 horas de funcionamiento en condiciones normales. La brida de apriete permite el ajuste axial de la rueda motriz.

Denominación Soporte	d ₁	d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	Lk Ø	N	n mm	m	k	l	t	L	b	B	p	Peso kg
ZLFB 15	15	14	48	120	56	100	7,0	28	38	31,0	78	41,0	150	6	40	22	1,5
ZLFB 20	20	18	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	190	10	50	32	3,0
ZLFB 20/ISO	20	19	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	190	10	50	32	3,0
ZLFB 25	25	22	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	190	10	50	32	3,0
ZLFB 25/ISO	25	24	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	190	10	50	32	3,0
ZLFB 30	30	28	90	190	100	160	11,5	50	60	53,5	100	63,5	217	14	70	36	3,2
ZLFB 35	35	32	90	190	100	160	11,5	55	65	59,0	112	69,0	240	14	70	40	7,5
ZLFB 40	40	35	105	225	120	190	11,5	55	75	61,5	127	76,5	265	16	90	40	12,5
ZLFB 50	50	45	125	300	145	265	11,5	75	75	77,5	170	77,5	325	16	120	56	23,5
ZLFB 60	60	55	150	350	175	310	11,5	90	90	95,0	210	95,0	400	20	150	80	43,0